

Vazelíny

Vazelína pro vyšší teploty GR110

S obsahem Molybdendisulfidu



- přísady proti opotřebení
- antioxidační přísady
- antikoroziční přísady

Objednací číslo: ECGR110
Tuba 125 ml
Ks v krabici: 12

Technická
specifikace

Speciální plastické mazivo s obsahem molybdendisulfidu s vysokou mechanickou stabilitou a vynikající odolností proti oxidaci, vlhkosti a korozi. Speciálně navrženo pro mazání rychlých a vysoce zatížených ložisek, lan a ozubených kol. Odolnost od -20 ° C do + 200 ° C s maximy až do 250 ° C.

Mazivo splňuje MIL-M-7876 a mnohem přísnější 6810-015 VTL, takže je vhodný pro použití jako montážní pasta pro chod mechanických dílů. Výsledná vynikající mazací síla umožňuje výrazně nižší spotřebu oproti tradičnímu mazivu, což umožňuje značné ekonomické úspory.

Disulfid molybdenu je široce používán jako mazací přísada pro oleje a tuky. Podíl MoS₂ nabízí čisté kluzné mazání, snižuje tření a má vynikající lubrikační vlastnosti. Působí na kritických místech, vysoce namáhaných, při vysokých teplotách a za vysokých tlaků vylepšuje kluzné vlastnosti kluzných ložisek, posuvných kol převodovek a dalších kluzných kontaktů i při nízké kluzné rychlosti.

Vhodné pro mazání dílů silně namáhaných strojních částí, ložisek, ozubených kol, rotačních částí, kolejnic pecí, při tváření kováním, tažením, vytlačováním. Mazání nábojů kol, kloubů osobních a nákladních vozů. Mazání řetězů pecí, čepů, kolektorů, mechanických částí kotlů, hořáků, ocelových lan a zvláště při mazání mechanických součástí vystavených vysokým teplotám.

**Skladování:**

Pokud jsou tyto produkty uchovávány v původních obalech na chladném a suchém místě, zůstanou účinné i v průběhu času. Výrobek doporučujeme používat na větraných místech. Udržujte náš sortiment mimo dosah dětí.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu každého produktu.